



ASCENSORE CON ARCATA TIPO H ELEVATOR WITH CAR FRAME TYPE H

Ingombro di soli 270 mm per ascensori con o senza locale macchina

Space requirement of only 270 mm for elevators with or without a machine room



Costruzioni Meccaniche Mezzago

La nuova arcata tipo H a **ingombro ridotto (270 mm)** è progettata per vani scala stretti, soprattutto nelle ristrutturazioni di ascensori esistenti. Compatibile con trazioni gearless, sia in configurazione tradizionale sia MRL, ottimizza gli spazi tecnici e consente di massimizzare le dimensioni della cabina anche in presenza di vincoli architettonici.

The new **compact H-type frame (270 mm)** is designed for narrow elevator shafts, particularly in existing elevator modernization projects. Compatible with gearless traction systems, both traditional and MRL, it optimizes technical space and allows maximum cabin dimensions, even in the presence of complex architectural constraints.

	H STD	H XL
PORTATA MAX MAX LOAD	320 KG.	450 KG.
P + Q MAX	950 KG.	1050 KG.
TAGLIA ROPING RATIO	1:1	1:1
VELOCITÀ MAX MAX SPEED	1 m/s	1 m/s
POTENZA POWER	2,2 Kw	3,3 Kw
FOSSA MINIMA MINIMUM PIT DEPTH	1050 mm.	1100 mm.
CORSA MAX MAXIMUM TRAVEL	30 mt.	30 mt.
TESTATA MIN. (con/with H cab 2150 mm) MIN. HEADROOM	3400 mm.	3400 mm.
DTG DBG	650 mm.	650 / 750 mm.
DISTANZA CABINA / MURO CABIN / WALL DISTANCE	270 mm.	270 mm.
GUIDE CABINA CAR GUIDE RAILS	T82/A	T82 / T89 / A/B
GUIDE CONTRAPPESO COUNTERWEIGHT GUIDE RAILS	T50/A	T50/A
FUNI ROPES	N.6 Ø 6,5 mm.	N.8 Ø 6,5 mm.

CMM

Costruzioni Meccaniche Mezzago S.R.L.
Via Curiel, 42 - 20883 - Mezzago (MB) Italy

TEL: +39 039 62 35 48
info@cmmelevators.com

www.cmmelevators.com